



Kalk- en cementsluierverwijderaar

Gebruiksklare, krachtige zure reiniger voor het verwijderen van kalkaanslag en cementsluis

PRODUCTOMSCHRIJVING

Naloda Kalk- en cementsluisverwijderaar is een zure reiniger voor het verwijderen van kalkaanslag, carbonaten en verontreinigingen veroorzaakt door zout- en roetaanslag.

TOEPASSING

Naloda Kalk- en cementsluisverwijderaar is geschikt voor reinigen van zuurbestendige oppervlakken zoals metselwerk, tegels, vloeren en glas.

EIGENSCHAPPEN

- Doelmatige, intense reiniger
- Is toepasbaar voor de meeste ondergronden
- Kan gebruikt worden als zoutoplossing op beton

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: transparant
Geur: mild zuur
Soortelijk gewicht: 1,05 kg/liter
pH: 1

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Naloda Kalk- en cementsluisverwijderaar aanbrengen met de bijgeleverde sprayhead.
2. Laat het product circa 5 - 10 minuten inwerken op de ondergrond. Houd de ondergrond tijdens de inwerktijd vochtig.
3. Spoel en reinig de ondergrond met water. Gebruik koud of warm water met maximum temperatuur van 50 °C
4. Herhaal indien nodig de behandeling.

VERPAKKING

1 liter.

NUTTIGE INFORMATIE

- Niet mengen met andere producten, pas vooral op met alkalische producten.
- Lage temperaturen vertragen de werkzaamheid, pas daar de inwerktijd op aan.
- Kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.
- Verbruik 3 - 5 m² per liter afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en de porositeit van de ondergrond.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Laat het product niet indrogen.
- Bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren.

OPSLAG EN THT

Dit product opslaan in een geventileerde koele ruimte die vorstvrij is. Bij een gesloten verpakking tenminste 24 maanden houdbaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of bel naar: +316 383 155 54.



WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Bij **Guiljam Care & Clean, vertegenwoordiger van NALODA HOME**, vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

Guiljam Care & Clean, merknaam NALODA HOME

Transportstraat 10.1, 4538 AT, Terneuzen
T. +31 6 383 155 54 - E. info@naloda.nl - W. www.naloda.nl

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is als handleiding bedoeld voor het gebruik van dit product en aan de hand van de laatste techniek en ontwikkeling opgesteld. De toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden liggen buiten onze invloed. Daarom kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend.

Guiljam Care & Clean wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: februari 2023
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 8720726625050



8 720726 625050