



Groene aanslagverwijderaar

Voor directe en intense reiniging van vervuilde minerale ondergronden

PRODUCTOMSCHRIJVING

Naloda Groene Aanslagverwijderaar is een geconcentreerd reinigingsmiddel die direct en intens reinigt.

Naloda Groene Aanslagverwijderaar bevat een hoog concentraat van natriumhypochloriet en diverse hulpstoffen voor de continuerende, herstellende en reinigende werking. Het product bevat tevens een sterke parfum die de geur van het bleekmiddel aanzienlijk vermindert.

Naloda Groene Aanslagverwijderaar verwijdert atmosferische-, organische- en zwarte vervuilingen van oppervlakken zonder te hoeven naspoeien.

Met de **Naloda Groene Aanslag**verwijderaar herstelt u de originele uitstraling van uw ondergronden zonder deze aan te tasten.

TOEPASSING

Naloda Groene Aanslagverwijderaar is een algemeen geschikt product en kan gebruikt worden op gevels, daken, terrassen, gevelbeplating, balkons, galerijen, monumenten, bestrating en schuttingen.

Naloda Groene Aanslagverwijderaar is geschikt op diverse materialen waaronder beton, leisteen, baksteen, ongepolijste marmer, stucwerk, zandsteen, basaltachtige steen en graniet. Pas op met alle ferro- en nonferro metalen. Voor gebruik altijd een proef zetten.

EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar
- Standhoudend product
- Geparfumeerd
- Te gebruiken op bijna alle steensoorten
- Directe en intense werking
- Verwijdert alle soorten gevelvervuilingen
- Zelfreinigend

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: licht geel

Geur: chloor

pH: 14

Bevat: natriumhypochloriet, natriumhydroxide

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Naloda Groene aanslagverwijderaar onverdund of verdund met water aanbrengen afhankelijk van de vervuiling.

Lichte vervuiling: 1:2 verdunnen

Matige vervuiling: 1:1 verdunnen

Extreme vervuiling: onverdund

2. Naloda Groene aanslagverwijderaar aanbrengen met een lagedrukspuit of borstel.

3. Op verticale oppervlakken van onder naar boven aanbrengen.

4. Afspoelen is niet noodzakelijk, echter kan dit effectief zijn om de laatste residuen te verwijderen. Wacht in dat geval tot **Groene aanslag**verwijderaar zijn werk heeft gedaan (20-45 minuten).

5. Herhaal indien nodig de behandeling.

VERPAKKING

5 liter.

NUTTIGE INFORMATIE

- Niet mengen met andere producten.
- Bij droge weersomstandigheden gebruiken, maar niet op hete ondergronden of in de volle zon.
- Verbruik is 5 - 15m²/L. Wel afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.
- Door de eigenschappen van de actieve stof in het product zal de werking achteruit gaan (na ongeveer 6 maanden).
- Om dit te verhelpen kan het product onverdund worden aangebracht in plaats van de geadviseerde verdunningen.
- Zorg dat de ondergrond volledig nagespoeld en gedroogd wordt na het reinigen met **Groene aanslag**verwijderaar voordat u de ondergrond gaat behandelen met een coating of wanneer deze wordt geïmpregneerd.
- **Groene aanslag**verwijderaar is corrosief voor metalen.
- Bescherm blootliggende metalen oppervlakken en gebruik uitsluitend applicatiemateriaal van chemisch resistent kunststof.

OPSLAG EN THT

Dit product opslaan in een geventileerde koele ruimte uit de buurt van direct zonlicht. Bij een gesloten verpakking tenminste 6 maanden houdbaar.



Groene aanslagverwijderaar

Voor directe en intense reiniging van vervuilde minerale ondergronden

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie

**Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad
of bel naar: +316 383 155 54.**



WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Bij **Guiljam Care & Clean**, **vertegenwoordiger van NALODA HOME**, vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar.

Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

Guiljam Care & Clean, merknaam NALODA HOME

Transportstraat 10.1, 4538 AT, Terneuzen

T. +31 6 383 155 54 - E. info@naloda.nl - W. www.naloda.nl

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is als handleiding bedoeld voor het gebruik van dit product en aan de hand van de laatste techniek en ontwikkeling opgesteld. De toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden liggen buiten onze invloed. Daarom kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend.

Guiljam Care & Clean wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: februari 2023

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 8720726625036



8 720726 625036